

Informations sur la régulation des radiateurs et sèche serviettes

Caractéristiques fonctionnelles



Utilisation

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de consigne | +19°C par défaut , réglable de +7°C à +30°C |
| Modes de fonctionnement | Auto (programmation), Confort, Éco, Hors-gel |
| Affichage | Affichage permanent de la température ambiante ou de surface (selon produit compatible) |
| Boost | Réglable entre 10 et 90 minutes par intervalle de 5 minutes : Pour une montée rapide en température, mise en marche temporisée du produit piloté |
| Jauge de consommation d'énergie | Indication automatique du niveau de consommation d'énergie en fonction de la consigne de température |
| Indication de la consommation d'énergie en kWh | Affichage de la quantité d'énergie consommée estimée en kWh depuis 24h ou depuis la dernière remise à 0 du compteur d'énergie |
| Détection de présence/d'absence | Si le produit piloté est équipé d'un détecteur de présence/d'absence, la télécommande prend automatiquement en compte cette fonctionnalité |
| Auto-programmation | Si le produit piloté est équipé d'un détecteur de présence, la télécommande prend automatiquement en compte le programme intelligent |
| Programmation | <ul style="list-style-type: none"> - 5 profils de programmation différents pré-enregistrés pour chaque jour de la semaine : P1, P2, P3, Confort permanent, Éco permanent - Personnalisation des programmes P1, P2, P3 - Dérogation manuelle et temporaire à un programme en cours |
| Double fonction d'optimisation | La télécommande prend automatiquement en compte cette fonctionnalité |
| Sécurités | <ul style="list-style-type: none"> - Sécurité enfants : le verrouillage des commandes empêche les modifications manuelles lorsqu'il est actif - Sécurité de réglages : <ul style="list-style-type: none"> - Limitation de la plage de réglage de la température de consigne (butées min. et max.) - Verrouillage par code PIN personnalisable (interdit l'accès au mode Confort, aux réglages installateur et Expert) - Sauvegarde en cas de piles usagées : <ul style="list-style-type: none"> - Ensemble des réglages, programmation : sauvegarde permanente |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Hauteur | 95 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Profondeur | 29.6 mm |
| Couleurs | Blanc Noir |
| Poids net | 0,164 Kg |

